



COMPRESOR PISTON 13.7CFM 3.0HP 380V 10BAR 200L

Compresor de pistón lubricado marca Chicago Pneumatic, montado sobre estanque de 200 LTS, incluye ruedas para su fácil traslado, cuenta con un regulador de presión con dos conexiones rápidas simultáneas.



COMPRESOR TORNILLO 46.3CFM 15HP380V 10BAR 270L

Compresor de doble tornillo lubricado marca Chicago Pneumatic. Cuenta con secador incorporado y esta montado sobre estanque de 270 LTS.



CINCELADOR CP0012

Cinzelador cp0012, ligero y potente martillo neumático, con excelente relación peso/potencia, lo que ofrece un preciso equilibrio entre la energía del golpe y su fácil manejo. Con retenedor de caperuza roscada.



CONECTOR GIRATORIO

Conector neumático rotatorio, permite destorcer manguera, permitiendo un trabajo seguro al operario, eliminando fatiga muscular y lugar de trabajo ordenado. Gira en dos posiciones en 360° multivuelatas.



LLAVE IMPACTO 1" VAST 6" 350-1650 NM CP7780-6

Llave impacto, la comodidad del operario se maximiza con una herramienta potente de peso ligero. Manejo ergonómico e intuitivo. Alta durabilidad del alojamiento de aluminio, causando una menor fatiga al operario. Funda protectora integrada en el alojamiento del embrague. Mecanismo de martillo doble en baño de aceite. Palanca exclusiva para la marcha directa y la inversa. Mango lateral ergonómico con soporte de mano suave. 4 posiciones de potencia para ambas direcciones a ambos lados de la herramienta. El escape hacia abajo proyecta al aire alejándolo del lugar de trabajo. Anillo retenedor de vasos combinado con retenedor de agujero.




FERAM REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR OFICIAL DE CHICAGO PNEUMATIC EN CHILE.



Servicio Técnico Autorizado



Velocidad



FERRETERIA AMUNATEGUI

FERRETERIA TECNICA INDUSTRIAL



LLAVE IMPACTO MANDO 1/2
140 - 480NM CP6500RSR

Llave impacto, el mejor rendimiento en aplicaciones industriales pesadas. Comodidad para el operario y control con un regulador de 4 posiciones. Embrague doble fiable en baño de aceite y con alojamiento duradero, construcción compacta en 3 partes y de fácil mantenimiento.


LLAVE IMPACTO MANDO 3/4
270 - 1220NM CP6060-P15H

Mejor impacto de 3/4", para aflojar pernos grandes en industrias de alta exigencia. Confort y control para el operario, gracias al perfecto diseño ergonómico, incluso a niveles de par elevados. Par "inacabable" gracias al embrague de 2 garras. Durabilidad sin igual con mecanismo fiable y carcasa duradera. Construcción compacta de 3 piezas y fácil mantenimiento.


LLAVE IMPACTO MANDO 1.1/2
815-2710NM CP6120PASED

La mejor pistola para aflojar pernos grandes de manera rápida y suave. Comodidad y control para el operario, incluso en los niveles más altos de par, con mango lateral ajustable. Mecanismo de impacto fiable y alojamiento duradero. Construcción compacta en 3 partes para un mantenimiento fácil.


LLAVE IMPACTO 2.1/2
5100-12400NM CP6240-T120

Llave impacto, increíble par de roptura para pernos de hasta M75, operaciones rápidas y suaves para aplicaciones de mantenimiento y producción industrial. Confort y control para el operario gracias a las posibilidades de colocación de las asas. Fiable embrague de garras basculante doble y carcasa duradera. Construcción compacta de 3 piezas y fácil mantenimiento.


ESMERIL ANG 7"
8500RPM CP3850-85AB7VE

Amoladora angular para aplicaciones de mantenimiento y producción industrial. Máxima durabilidad en aplicaciones exigentes. Ergonomía y seguridad superior.


ESMERIL ANGULAR 4.5
CP3450-12AC45

Amoladoras industriales.

- Capacidad de rueda de 115 mm (4.5")
- Motor gobernado de 1,1 cv (810 W)
- Velocidad en vacío 12000 rpm
- Rosca de eje de 3/8"
- Carcasa de aluminio
- Palanca de seguridad robusta
- Escape trasero


TALADRO 13MM 1/2
900RPM CP1117P09

Taladro de pistola industrial de 13mm (1/2"). Acelerador progresivo excelente para un control y una seguridad profesional, potente motor de 1 hp, mango lateral y cuerpo de diseño ergonómico.



PRODUCTOS
DE CALIDAD

CHICHARRA M1/2"
90 LB/13-132 NM CP7830HQ

Herramienta de peso ligero y bien equilibrada, de durabilidad y comodidad. Protección del cabezal de la carraca, ideal para sujetadores grandes, carraca silenciosa de 1/2". Escape ajustable, sonido hasta niveles tan bajos como 79 db(a), el par más elevado del mercado: 122 nm (90 ft. LBS). Mango con soporte de mano de goma. Presenta el trispring patentado por cp.


ESMERIL RECTO LARGO M1/4
18000RPM CP3451-18SEC

Esmeril recto largo, mando de 1/4.

- Soporte de casquillos de 1/4" (6,35 mm)
- Motor de par elevado de 750 W (1 cv)
- Velocidad en vacío de 18000 rpm
- Cuerpo de aluminio
- Cubierta de material compuesto aislante
- Escape trasero



CONOZCA MAS DE
NUESTROS PRODUCTOS
EN www.feram.cl



CALIDAD, DURABILIDAD, CONFIABILIDAD