



* Imágenes referenciales

ADHESIVO POXIOPOL METALICO 70 ML

Código: 483.0060

Marca: POXIOPOL

Descripción

El adhesivo POXIOPOL metalico, es ademas un relleno de dos componentes a base de resinas sinteticas, de color gris metalico, de consistencia pastosa, exento de solventes. Endurece quimicamente en aproximadamente 10 minutos a temperaturas mayores a 15 grados celsius, sin sufrir contraccion ni dilatacion, pudiendo limarse, aserrarse o agujerearse al cabo de 1 hora. Se adhiere sobre superficies limpias, desengrasadas y secas de metales, materiales ceramicos, vidrio, cemento, fibrocemento, madera, materiales plasticos (excepto polietileno, polipropileno y politetrafluoretileno), etc. Una vez aplicado, endurece aun bajo el agua. Sobre superficies de ciertos materiales como acero inoxidable, cobre, bronce, hojalata, chapa galvanizada, azulejos, entre otros. Se logra una notable mejora en la adhesion aplicando previamente una capa delgada de poxi-ran sin tolueno, que se dejara secar por lo menos 30 minutos.

Especificaciones Técnicas

MARCA	: POXIOPOL
COLOR	: Gris metalico
TIEMPO DE SECADO	: 24 hrs. para fraguado total
CONTENIDO	: 70 ML
TIEMPO DE ACTUACION	: 3 a 5 MIN
PESO ESPECIFICO	: 1,50 y 1,60 GR/CM3
RANGO DE TEMPERATURA	: Mayor a 80 C
TIEMPO DE SECADO EN CAPA FINA	: 5 a 10 min. (espesor de 100 micrones)



CÓDIGO: 483.0060

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible