



BROCA HSS CILINDRICA DIN 338 DE 1.40 MM

Código: 550.0140

Marca: RUKO

Descripción

Broca HSS cilíndrica DIN 338, modelo 201014, marca RUKO.

Broca helicoidal laminada, vaporizada de acero rápido de alto rendimiento.

Mediante el proceso de fabricación (sin corte de la estructura), el material se endurece.

Forma N: afilado de superficie cónica, afilado normal, fácil rectificación a mano es posible.

Para acero menores de 900 N/mm² y bronce, opcional en aluminio, latón y hierro fundido.

Ángulo del espiral 25 - 30°.



DIN 338	N	HSS-R							
HSS-R									
Acero (N/mm ²) < 900	<input checked="" type="checkbox"/>	Latón	<input type="checkbox"/>						
Acero (N/mm ²) < 1100	<input type="checkbox"/>	Bronce	<input type="checkbox"/>						
Acero (N/mm ²) < 1300	<input type="checkbox"/>	Plásticos	<input type="checkbox"/>						
Acero inoxidable	<input type="checkbox"/>	Hierro fundido	<input type="checkbox"/>						
Aluminio	<input type="checkbox"/>	Titanio aleado	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Uso principal		<input type="checkbox"/> Uso secundario							

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas



CÓDIGO: 550.0140

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible