



Acero (N/mm ²) < 900	<input checked="" type="checkbox"/>	Latón	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero (N/mm ²) < 1100	<input checked="" type="checkbox"/>	Bronce	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero (N/mm ²) < 1300	<input checked="" type="checkbox"/>	Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero inoxidable	<input checked="" type="checkbox"/>	Hierro fundido	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminio	<input checked="" type="checkbox"/>	Titanio aleado	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Uso principal □ Uso secundario



BROCA HSS CILINDRICA LARGA DIN 340 DE 8.00 MM

Código: 550.2280

Marca: RUKO

Descripción

Broca HSS cilíndrica larga DIN 340, modelo 203080, marca RUKO.

Broca helicoidal rectificada completa, vaporizada de acero rápido de alto rendimiento.

Mediante el proceso de fabricación (sin corte de la estructura), el material se endurece.

Forma N: afilado de superficie cónica, afilado normal, fácil rectificación a mano es posible.

Para acero menores de 900 N/mm², aluminio, latón y plástico, opcional bronce y hierro fundido.

Ángulo del espiral 25 - 30°.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

PESO	: 0.041 KG
MARCA	: RUKO
MODELO	: 203080
DIAMETRO DE TOLERANCIA	: H8.
DIAMETRO	: 8.00 MM
APLICACIÓN	: Mecánica en general.
ANGULO DE LA PUNTA	: 118°
ANGULO DEL ESPIRAL	: 25 - 30°
LARGO DE ESPIGA	: 10.90 CM
RESISTENCIA DE CALOR	: 900 NMM2
MATERIAL	: Acero rápido / HSS.
LARGO TOTAL	: 16.50 CM
COLOR	: Negro.



CÓDIGO: 550.2280

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible