



## BROCA HSS-E COBALTO 5% DIN 338 DE 3.50 MM

Código: 550.2570

Marca: RUKO

### Descripción

Broca HSS-E cobalto 5%, modelo 215035, marca RUKO.

Broca espiral de alto rendimiento y resistente a la dureza en caliente.

Uso principal en acero menores de 900 N/mm<sup>2</sup> y menores a 1100 N/mm<sup>2</sup>, aluminio, acero inoxidable, latón y plásticos, uso secundario, bronce y hierro fundido.

Forma C: afilado en cruz, buen centraje, rectificación perfecta solo es posible a máquina.

Ángulo del espiral 36°.

\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

MARCA	: RUKO
MODELO	: 215035
DIAMETRO DE TOLERANCIA	: H8.
DIAMETRO	: 3.50 MM
APLICACIÓN	: Mecánica en general.
ANGULO DE LA PUNTA	: 130°
ANGULO DEL ESPIRAL	: 36°
LARGO DE ESPIGA	: 3.90 CM
RESISTENCIA DE CALOR	: 900 NMM2
MATERIAL	: Acero rápido al cobalto 5% / HSSE-Co 5%.
LARGO TOTAL	: 7.00 CM



CÓDIGO: 550.2570

- Página 1 / 1 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible