



BROCA HSS-E COBALTO 5% DIN 338 DE 11.00 MM

Código: 550.2860

Marca: RUKO

Descripción

Broca HSS-E cobalto 5%, modelo 215110, marca RUKO.

Broca espiral de alto rendimiento y resistente a la dureza en caliente.

Uso principal en acero menores de 900 N/mm² y menores a 1100 N/mm², aluminio, acero inoxidable, latón y plásticos, uso secundario, bronce y hierro fundido.

Forma C: afilado en cruz, buen centraje, rectificación perfecta solo es posible a máquina.

Ángulo del espiral 36°.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

PESO	: 0.066 KG
MARCA	: RUKO
MODELO	: 215110
DIAMETRO DE TOLERANCIA	: H8.
DIAMETRO	: 11.00 MM
APLICACIÓN	: Mecánica en general.
ANGULO DE LA PUNTA	: 130°
ANGULO DEL ESPIRAL	: 36°
LARGO DE ESPIGA	: 9.40 CM
RESISTENCIA DE CALOR	: 900 NMM2
MATERIAL	: Acero rápido al cobalto 5% / HSSE-Co 5%.
LARGO TOTAL	: 14.20 CM
COLOR	: Negro.



CÓDIGO: 550.2860

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible