



## JUEGO DE BROCAS HSS-E COBALTO 1-13 X 0.5MM DE 25 PIEZAS

**Código:** 550.2980

**Marca:** RUKO

### Descripción

Juego de brocas de 25 piezas, normalizadas por din 338, tipo n, hss, especiales de acero rapido de alta potencia aleado de cobalto con mayor resistencia al calor y dureza. Son ideales para taladrar materiales de arranque de virutas difícil y para maxima resistencia.

\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

MARCA	: RUKO
MODELO	: 215215
DIAMETRO DE TOLERANCIA	: H8
DESVENTAJA (S)	: Rectificación perfecta, solo es posible a maquina
FORMA DE LA PUNTA	: Espiral, con split point de 3.0 mm de diámetro, según din 1412c
UTILIZACION DE LA NORMA EN:	: En brocas con núcleo muy fuerte para materiales tenaces y duros y brocas agujeros profundos
DIAMETRO	: De 1.0 mm a 13.0 mm con un incremento de 0.5 mm
APLICACIÓN	: Para acero y acero colado aleado y sin alear, fundición gris, fundición maleable. aceros con aleaciones altas en cromo como v2a y v4a, aceros inoxidables y resistentes a los ácidos.
UNIDADES POR EMBALAJE	: Jg 25 PZAS
SUPERFICIE	: Marrón dorada

CÓDIGO: 550.2980

- Página 1 / 2 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## JUEGO DE BROCAS HSS-E COBALTO 1-13 X 0.5MM DE 25 PIEZAS

Código: 550.2980

Marca: RUKO

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

ANGULO DE LA PUNTA	: 130° °
ANGULO DEL ESPIRAL	: 20 - 30° °
VENTAJA (S)	: Buen centraje, poca fuerza de avance, por la repartición de virutas mejor transporte de virutas
RESISTENCIA DE CALOR	: 900 NMM2
MATERIAL	: Acero rápido, aleado con cobalto
UNIDADES DEL JUEGO	: 25



CÓDIGO: 550.2980

- Página 2 / 2 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible