

BROCA HSS CONO MORSE 1 DIN 345 DE 10.00 MM

Código: 550.3080

Marca: RUKO

Descripción

Broca HSS cono morse, modelo 204100, marca RUKO. Broca estándar de alto rendimiento con cono morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes.

Uso principal en acero menores de 900 N/mm², aluminio, latón y plásticos, uso secundario en bronce y hierro fundido.

Forma A; afilado transversal aguzado, buen centraje, más trabajo en la rectificación.

Ángulo del espiral 20 - 30°.



DIN 345	N	1 x Ø1	118°	20-30°	H8	900 N/mm ²
HSS	HSS Co 1	HSS Co 1				
Acero (N/mm ²) < 900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero (N/mm ²) < 1100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero (N/mm ²) < 1300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero inoxidable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aluminio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Latón	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bronce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plásticos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hierro fundido	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Torno afilado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Uso primario Uso secundario

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

PESO : 0.077 KG

MARCA : RUKO

MODELO : 204100

DIAMETRO DE TOLERANCIA : H8.

DIAMETRO : 10.00 MM

APLICACIÓN : Mecánica en general.

ANGULO DE LA PUNTA : 118°

ANGULO DEL ESPIRAL : 20 - 30°

LARGO DE ESPIGA : 8.70 CM

CONO MORSE NUMERO : 1

RESISTENCIA DE CALOR : 900 NMM2

MATERIAL : Acero rápido / HSS.



CÓDIGO: 550.3080

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible

