

BROCA HSS CONO MORSE 3 DIN 345 30.00 MM

Código: 550.3480

Marca: RUKO

Descripción

Broca HSS cono morse, modelo 204300, marca RUKO. Broca estándar de alto rendimiento con cono morse, adecuada para todos los trabajos de taladro normal en materiales comunes.

Uso principal en acero menores de 900 N/mm², aluminio, latón y plásticos, uso secundario en bronce y hierro fundido.

Forma A; afilado transversal aguzado, buen centraje, más trabajo en la rectificación.

Ángulo del espiral 20 - 30°.



DIN 345	N	118°	20-30°	H8	17.5
HSS	HSS Co 3	HSS Co 8	HSS TiN		
Acero (N/mm ²) < 900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero (N/mm ²) < 1100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero (N/mm ²) < 1300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Acero inoxidable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aluminio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Latón	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bronce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plástico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hierro fundido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo atado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas


PESO	: 0.833 KG
MARCA	: RUKO
MODELO	: 204300
DIAMETRO DE TOLERANCIA	: H8.
DIAMETRO	: 30.00 MM
APLICACIÓN	: Mecánica en general.
ANGULO DE LA PUNTA	: 118°
ANGULO DEL ESPIRAL	: 20 - 30°
LARGO DE ESPIGA	: 17.50 CM
CONO MORSE NUMERO	: 3
RESISTENCIA DE CALOR	: 900 NMM2
MATERIAL	: Acero rápido / HSS.



CÓDIGO: 550.3480

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



BROCA HSS CONO MORSE 3 DIN 345 30.00 MM

Código: 550.3480

Marca: RUKO

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

LARGO TOTAL : 29.60 CM

COLOR : Negro.



CÓDIGO: 550.3480

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible