



* Imágenes referenciales

MACHO MANO HSS M8 X1.25 MM JG 3 PZ

Código: 551.0080

Marca: RUKO

Descripción

Macho mano HSS, modelo 230080, marca RUKO. Este macho para roscar a mano, este rectificado para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleación, hasta una resistencia de 800 n/mm². fundición maleable y metales no ferrosos. La rosca se terraja en 3 pasos de trabajo.

Especificaciones Técnicas

MARCA	: RUKO
LARGO DE LA ROSCA	: 18.0 MM
MACHO DESBASTADOR INICIAL	: 5-6 pasos corte previo de la terraja
MACHO DE ACABADO	: 2-3 pasos corte previo de la terraja
TOLERANCIA	: 6h, según iso 2
ROSCA	: Métrica, según din iso 13
MACHO DESBASTADOR INTERMEDIO	: 4-5 pasos corte previo de la terraja
FLANCOS	: Rectificados destalonados
PASO	: 1.25 MM
UNIDADES POR EMBALAJE	: 3
DIAMETRO DE LA ROSCA	: M 8
DIAMETRO DE BROCA PARA ROSCAR	: 6.80 MM



CÓDIGO: 551.0080

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



MACHO MANO HSS M8 X1.25 MM JG 3 PZ

Código: 551.0080

Marca: RUKO

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

LONGITUD TOTAL : 56.0 MM

SUPERFICIE : Brillante, de corte a la derecha

UNIDADES DEL JUEGO : 3



CÓDIGO: 551.0080

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible