



* Imágenes referenciales

MACHO MANO HSS W 1.1/2" X 6 HPP JG 3 PZ

Código: 551.1480

Marca: RUKO

Descripción

Este macho para roscar a mano, esta rectificado para roscas pasantes y roscas de agujero ciego en aceros no aleados y aceros de baja aleacion, hasta una resistencia de 800 n/mm². Fundicion maleable y metales no ferrosos. La rosca se terraja en 3 pasos de trabajo.

Especificaciones Técnicas

MARCA	: RUKO
LARGO DE LA ROSCA	: 63.0 MM
MACHO DESBASTADOR INICIAL	: 5-6 pasos corte previo de la terraja
MACHO DE ACABADO	: 2-3 pasos corte previo de la terraja
TOLERANCIA	: Iso 2/6h
NUMERO DE HILOS POR PULGADA	: 6"
ROSCA	: Whitworth bsw
MACHO DESBASTADOR INTERMEDIO	: 4-5 pasos corte previo de la terraja
FLANCOS	: Rectificados destalonados
UNIDADES POR EMBALAJE	: Juego de 3 piezas
DIAMETRO DE LA ROSCA	: 1 1/2"
DIAMETRO DE BROCA PARA ROSCAR	: 33.50 MM

CÓDIGO: 551.1480

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



MACHO MANO HSS W 1.1/2' X 6 HPP JG 3 PZ

Código: 551.1480

Marca: RUKO

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

LONGITUD TOTAL : 150.0 MM

SUPERFICIE : Brillante, de corte a la derecha

UNIDADES DEL JUEGO : 3



CÓDIGO: 551.1480

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible