



TRABADOR DE ROSCAS LEVEMENTE ACEITADAS 243 MEDIO TORQUE DE 6ML

Código: 695.2520

Marca: LOCTITE

Descripción

Trabador de roscas 243 de resistencia media. Ideal para utilizarlo en roscas levemente aceitadas y en superficies de acero inoxidable. Brinda una solución práctica y económica para evitar el aflojamiento de pernos y tuercas por efecto de vibraciones, sobrecargas o solicitaciones cíclicas, evita la oxidación de unión roscada. En consecuencia es apto para sellar uniones roscadas, con una seguridad difícil de alcanzar con elementos mecánicos convencionales.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: LOCTITE
MODELO	: 243
CONTENIDO	: 6 ML
PARA UTILIZACIÓN CON	: Roscas desde 1/4 a 3/4 "
COLOR	: Azul
RANGO DE TEMPERATURA	: -54 a 180° C
TIPO	: Trabadores
TIEMPO DE SECADO	: Fijación 10 min - total 24 hrs.
VISCOSIDAD	: 1300 - 3000 CP

LOCTITE[®]

CÓDIGO: 695.2520

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible