



TRABADOR DE ROSCAS 272 ALTO TORQUE 50ML

Código: 695.2800

Marca: LOCTITE

Descripción

Trabador de roscas 272, de resistencia alta. Ideal para utilizarlo en aquellas piezas que deben soportar grandes esfuerzos y poco mantenimiento. Brinda una solución práctica y económica para evitar el aflojamiento de pernos y tuercas por efecto de vibraciones, sobrecargas o sollicitaciones ciclicas. Evita la oxidación de la unión roscada, en consecuencia, es apto para sellar uniones roscadas con una seguridad difícil de alcanzar con elementos mecánicos convencionales.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: LOCTITE
MODELO	: 272
CONTENIDO	: 50 ML
PARA UTILIZACIÓN CON	: Roscas 1/4 a 1 1/2 "
COLOR	: Rojo
RANGO DE TEMPERATURA	: -54 a 232 grados C
TIPO	: Trabadores
TIEMPO DE SECADO	: Fijación 30 min - total 24 horas HRS
VISCOSIDAD	: 9.500 CP
PRIMER RECOMENDADO	: SF7649 - SF7471

LOCTITE[®]

CÓDIGO: 695.2800

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible