

TRABADOR DE ROSCAS 290 PENETRANTE 50 ML

Código: 695.2920

Marca: LOCTITE

Descripción

Trabador de roscas 290, de resistencia media. Trabaja por capilaridad y se aplica sobre elementos preensamblados para fijar su posición, por ejemplo: en tornillos de regulación, calibración, conectores eléctricos y en general tornillería hasta 1/2". Brinda una solución práctica y económica para evitar el aflojamiento de pernos y tuercas por efecto de vibraciones sobrecargas o solicitaciones cíclicas. En consecuencia, es apto para sellar roscas con una seguridad difícil de alcanzar con elementos mecánicos convencionales.



* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: LOCTITE
MODELO	: 290
CONTENIDO	: 50 ML
PARA UTILIZACIÓN CON	: Roscas de hasta 1/2 "
COLOR	: Verde
RANGO DE TEMPERATURA	: -54 a 150 C
TIPO	: Trabador
TIEMPO DE SECADO	: Fijación 6 min - total 24 horas.
VISCOSIDAD	: 37 CP
PRIMER RECOMENDADO	: SF7649 - SF7471

LOCTITE[®]

CÓDIGO: 695.2920

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible