

## SELLADOR DE ROSCAS C/TEFLON 567 250ML



\* Imágenes referenciales

Código: 695.5600

Marca: LOCTITE

### Descripción

Sellador de cañerías multipropósito 567, anaeróbico. Recomendado para uniones roscadas de baja resistencia, de hasta 3 pulgadas de diámetro. Contiene teflón en su composición, el que actúa como lubricante durante el montaje y desmontaje. Se encuentra aprobado para uso en gas. Es resistente a altas presiones. Evita que se aflojen las conexiones por vibración, resiste altas temperaturas, sella instantáneamente a bajas presiones. No contamina sistemas hidráulicos y no obstruye orificios de lubricación, microválvulas, etc. En consecuencia, este sellador es una alternativa confiable al momento de armar una instalación, independientemente del fluido que transporte, asegurando así un perfecto sellado.

### Especificaciones Técnicas

MARCA	: LOCTITE
MODELO	: 567
COLOR	: Blanco
RANGO DE TEMPERATURA	: -54 a 204 C
RESISTENCIA A PRESION	: 10.000 PSI
TIEMPO DE SECADO	: Fijación 4 hrs / total 72 HRS
CONTENIDO	: 250 ML
VISCOSIDAD	: 540000 CP
PRIMER RECOMENDADO	: SF7649 o SF7471

**LOCTITE®**

CÓDIGO: 695.5600

- Página 1 / 1 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujet a stock disponible