

SELLADOR DE ROSCAS CON TEFLON 592 50 ML

Código: 695.5920

Marca: LOCTITE

Descripción

Sellador de roscas anaeróbico con teflón 592, recomendado para cañerías hasta 3" fija y sella piezas las que pueden ser reposicionadas. Además posee las siguientes ventajas. Excelente resistencia química. Permite posicionar codos "T" y otros accesorios como los manómetros, en forma más conveniente. Es resistente a altas presiones. Evita que se aflojen las conexiones por vibración, resistente a altas temperaturas, sella instantáneamente a bajas presiones. No contamina sistemas hidráulicos y no obstruye orificios de lubricación, etc. En consecuencia este sellador es una alternativa confiable al momento de armar una instalación, independientemente del fluido que transporte, asegurando así un perfecto sellado.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

TIPO	: Selladores
MARCA	: LOCTITE
MODELO	: 592
COLOR	: Blanco
RANGO DE TEMPERATURA	: -54 a 204 grados C
RESISTENCIA A PRESION	: 10.000 PSI
TIEMPO DE SECADO	: Fijación 5 hrs /Total 72
CONTENIDO	: 50 ML
VISCOSIDAD	: 350.000 CP
PRIMER RECOMENDADO	: SF7649 o SF7471

LOCTITE[®]

CÓDIGO: 695.5920

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible