



* Imágenes referenciales

GASKET EMPAQUETADURA SECADO LENTO 2C 312GR

Código: 696.2050

Marca: LOCTITE

Descripción

Gasket en pasta número 2, para empaquetaduras. Funciona como sellador, recubrimiento y reforzador de juntas. Seca lentamente formando una película flexible confiable. Se sugiere para montajes semi-permanentes, tales como: cubiertas de válvulas, cárter y mangueras de conexión. Gracias a su resistencia a fluidos automotrices y combustibles como por ejemplo: aceite de motor, gasolina, líquido de la caja de transmisión. Además contribuye a prolongar la vida útil de las empaquetaduras, evita filtraciones, resiste presiones de hasta 5.000 psi, es ideal para aplicarlo sobre piezas de metal.

Especificaciones Técnicas

RESISTENCIA	: 5.000 PSI
MARCA	: LOCTITE
COLOR	: Negro
RANGO DE TEMPERATURA	: -54 a 204 C
TIEMPO DE SECADO	: 4 hrs. para fijación parcial y 24 hrs. para fraguado total
CONTENIDO	: 312 GRS



CÓDIGO: 696.2050

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible