

BATERIA LITIO 51.2V 5120WH

Código: 879.4310

Marca: PYLONTECH

Descripción

Batería litio 51.2V, modelo UF5000, marca PYLONTECH.

Ideal para almacenar energía en aplicaciones donde se busca cualidades tales como alta densidad energética, vida útil prolongada. Rendimiento de carga y descarga impecables y mecanismos de protección completos.

Ideal para sistema fotovoltaico y UPS. Funcionamiento en paralelo sin necesidad de HUB hasta 20 unidades.

Tiene doble de capacidad utilizable y una expectativa de vida mayor (en comparación con la misma capacidad de FLA / AGM / GEL. Con BMS integrado.

No requiere mantenimiento.



* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

ALTITUD	: <4.000 MTS
CAPACIDAD NOMINAL	: 5.120 Wh
DIMENSIONES	: 442mm x 452.6mm x 161mm
HUMEDAD	: 5 ~ 95% sin condensación
TENSION DE CARGA	: 56.0 VCC ~ 56.8 VCC
PESO	: 42 KG
MARCA	: PYLONTECH
MODELO	: UF5000
TENSIÓN NOMINAL	: 51.2 VCC
PROPANO	: IP20
CAPACIDAD USABLE	: 4.864 Wh
CORRIENTE DE CARGA / DESCARGA CONTINUA RECOMENDADA	: 100 A

CÓDIGO: 879.4310

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



BATERIA LITIO 51.2V 5120WH

Código: 879.4310
Marca: PYLONTECH

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

CORRIENTE DE CARGA /
DESCARGA CONTINUA MAXIMA : 100 A

TENSION DE DESCARGA : 45.6 VCC ~ 56.8 VCC

PROFUNDIDAD DE DESCARGA : 95%

PUERTO DE COMUNICACION : RS485 - CAN

TEMPERATURA DE TRABAJO
(CARGA) : -10°C ~ +55°C

TEMPERATURA DE TRABAJO
(DESCARGA) : -10°C ~ +55°C

VIDA UTIL MAXIMA : + 15 años | > 6000 ciclos (a 25°C)

NUMERO DE BATERIAS MAXIMO
EN GRUPO : Máx. 20 en paralelo sin necesidad del Hub

CÓDIGO: 879.4310

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible