



ENGRASADORA MANUAL TUBO RIGIDO 500CC

Código: 905.1000

Marca: PRESSOL

Descripción

Engrasadora manual con tubo rígido, modelo 12632125, marca PRESSOL. Apta para grasas hasta nlg 2, ideal para trabajos de extrema dureza, con pistón metálico de gran precisión (no hay perdidas), sistema de estanqueidad: juntas y valvula hidráulica impiden que la grasa comprimida en la cabeza de la bomba y/o engrasadora pueda retroceder, rendimiento constante, incluso despues de 5.000 ciclos, cabeza de la engrasadora fundida en zinc inyectado a 410, empuñadura antideslizante, entrega la posibilidad de variar la presion de suministro sin mayor esfuerzo, incluso con alta contrapresion. Dado que la minima apertura de la palanca permite suministrar grasa, se puede trabajar en lugares de dificil acceso. La tapa desmontable con fijacion (trinquete) para la varilla de carga permite comprimir la grasa a granel de forma manual y en cualquier posicion; con un muelle. Cuenta con valvulas de llenado y ventilacion independientes, ubicadas en la cabeza de la engrasadora, ventilacion rapida.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: PRESSOL
MODELO	: 12632125
DIÁMETRO DEL PISTÓN	: 8 MM
VOLUMEN	: 1.2 CM3
CAPACIDAD DE CARGA	: 400 GRS
CONTENIDO	: Extensión rígida recta 150mm y boquilla g 1/8.
PRESION MAXIMA	: 400 PSI
CAPACIDAD	: 500 CM3

PRESSOL

CÓDIGO: 905.1000

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible