



* Imágenes referenciales

BOMBA MANUAL TRASVASIJAR ACEITE 0.4L/CARRERA

Código: 905.1921

Marca: PRESSOL

Descripción

Bomba manual trasvasijar, modelo 13044, marca PRESSOL.

Capacidad de bombeo constante por años, completamente desmontable y fácil de limpiar.

Montaje en barril muy simple mediante enroscado.

Fijable en 12 diferentes posiciones.

Adaptadores de barril, opcionales: (13 085 001) adaptadores de barril S 56x4; (13 085 002) adaptadores de barril S 69,5x5,5; (13 085 003) adaptadores de barril M

64x4m; (13 085 006) adaptadores de barril S 64x5.

Cesta de aspiración, (13 097 003), opcional para tubo telescopico de succión (13 094).

Especificaciones:

Carcasa de la bomba con pistón, palanca manual y codo de salida.

Tubo telescopico de succión, (13904), de longitud ajustable (de 355 hasta 955mm).

Adaptador de fijación sobre el bidón G2" (13 085) y M 64x4 (13 085 003).

Porta mangueras (00 845).

Tubo curvado (81 112).

Especificaciones Técnicas

USADO EN	: Bidones 60/200/220 l.
MARCA	: PRESSOL
PESO	: 1.3 KG
CAUDAL	: 0.4 (l/carrera).
MEDIOS DE BOMBEADO	: Aceites hasta SAE 50, diesel, petróleo, queroseno, glicerina y anticongelantes del radiador sin diluir.
CAUDAL A 60 CARRERAS POR MINUTO	: 24 LT/MIN

PRESSOL

CÓDIGO: 905.1921

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



BOMBA MANUAL TRASVASIJAR ACEITE 0.4L/CARRERA

Código: 905.1921

Marca: PRESSOL

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

ADAPTADOR DE FIJACIÓN SOBRE : G 2" m y M 64x4 m.
EL BIDÓN

CUERPO DE LA BOMBA DE : ABS + PA6.
TRASVASE

JUNTAS : FKM.

PARTES METÁLICAS : Acero galvanizado, acero inoxidable, acero con revestimiento de polvo.

PRESSOL

CÓDIGO: 905.1921

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible