



\* Imágenes referenciales

## SOLDADORA INVERTER SUPERIOR 320 CE C/KIT ACCESORIOS

Código: 914.1237

Marca: TELWIN

### Descripción

Soldadora inverter, MMA y TIG-LIFT, marca TELWIN. En corriente continua (DC), con control a microprocesador.

Diseñada para la soldadura con electrodos celulósicos y electrodos revestidos del tipo aluminio, rutilo, básico, inoxidable, de fundición de hasta un diámetro 6 mm.

Características:

- compacta y ligera.
- alta estabilidad de la corriente de soldadura en presencia de variaciones de la tensión de alimentación.
- control instantáneo de la transferencia de las gotas de soldadura.
- regulación de arcforce y hot start en función del tipo de electrodo en uso.
- dispositivo de anti-stick.
- dispositivo VRD.
- predisposición para el control a distancia.
- protecciones termostática, sobretensión, baja-tensión, sobre-corriente, motogenerador (+/- 15%).
- está equipada con kit MMA (914.1261).

## Especificaciones Técnicas

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| TIPO                              | : Equipo              |
| MARCA                             | : TELWIN              |
| MODELO                            | : SUPERIOR 320 CE VRD |
| DIMENSIONES                       | : 460 x 190 x 360 MM  |
| REGULACION DE CORRIENTE           | : 10 - 270 A          |
| POTENCIA ABSORBIDA AL 60%<br>MAX. | : 10 KW               |
| PESO                              | : 10.2 KG             |

**TELWIN**<sup>®</sup>  
JOIN THE INNOVATION

CÓDIGO: 914.1237

- Página 1 / 2 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## SOLDADORA INVERTER SUPERIOR 320 CE C/KIT ACCESORIOS

Código: 914.1237

Marca: TELWIN

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| IP                               | : 23       |
| TENSION DE RED                   | : 380 V    |
| TENSION VACIO                    | : 63 V     |
| POTENCIA MINIMA<br>MOTOGENERADOR | : 13 KW    |
| DIAMETRO ELECTRODO               | : 1.6/6 MM |
| KIT MMA                          | : SI       |
| CICLO DE TRABAJO 35% 40°C        | : 270 A    |
| CICLO DE TRABAJO 60% 40°C        | : 205 A    |
| CICLO TRABAJO 100%               | : 170 A    |

**TELWIN**<sup>®</sup>  
JOIN THE INNOVATION

CÓDIGO: 914.1237

- Página 2 / 2 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible