



LLAVE IMPACTO MANDO 1/2 34-420Nm 15CFM CP734H

Código: 921.0012

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

Descripción

Llave de impacto, mando de 1/2", modelo CP734H, marca CHICAGO PNEUMATIC.

El embrague proporciona un funcionamiento suave y una gran durabilidad.

Herramienta versátil y potente, ideal para todo tipo de aplicaciones de mantenimiento y reparaciones en general.

Botón para seleccionar la marcha directa e inversa con una mano con 4 posiciones de potencia positiva.

Potencia completa en la marcha inversa.

Compacta y ergonómica con soporte de mano de goma.

Escape de aire a través del mando y entrada de aire giratorio de 360°.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| CONSUMO DE AIRE REAL | : 7.1 L/S |
| CONSUMO PROMEDIO DE AIRE | : 1.8 L/S |
| LONGITUD | : 191 MM |
| MAXIMO TORQUE (EN REVERSA) | : 576 NM |
| RANGO DEL TRABAJO DE TORQUE | : 34 - 420 NM |
| RELACIÓN POTENCIA/PESO | : 248.3 Nm/kg. |
| SOCKET RETENEDOR | : Anillo de fricción. |
| TAMAÑO DE LA ROSCA DE ENTRADA DE AIRE | : 1/4 " |
| UNIDAD DE CUADRO | : 1/2 " |
| VELOCIDAD LIBRE | : 8.400 RPM |
| MARCA | : CHICAGO PNEUMATIC |
| MODELO | : CP734H |



CÓDIGO: 921.0012

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



LLAVE IMPACTO MANDO 1/2 34-420Nm 15CFM CP734H

Código: 921.0012

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

| | |
|--------------------|---------------|
| PESO | : 2.32 KG |
| TIPO DE MANGO (S) | : Pistola |
| GOLPES POR MINUTO | : 1.020 GPM |
| NIVEL DE RUIDO | : 93 DB(A) |
| POTENCIA DE SONIDO | : 104 DB(A) |
| TIPO DE EMBRAGUE | : Pin clutch. |
| COLOR | : Plateado |



CÓDIGO: 921.0012

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible