



LLAVE IMPACTO MAN.3/4 136-1288Nm 30CFM CP7763

Código: 921.0763

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

Descripción

Llave impacto de alta potencia, modelo CP7763, marca CHICAGO PNEUMATIC.

Cómoda para el operario debido a los niveles de ruido reducidos y tamaño compacto. Con embrague para una mayor potencia y durabilidad. Ideal para trabajos con muelles, tuercas de piñón, desmontaje de pastillas de tractores, trabajos con ruedas de camiones y desarmes de grandes motores.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: CHICAGO PNEUMATIC
MODELO	: CP7763
PESO	: 5.25 KG
MANDO	: 3/4 "
TIPO DE MANGO (S)	: Pistola
SALIDA CUADRADILLO	: 3/4 "
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	: 3/8 NPT
PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	: 6,2 Bar / 90 Psi
LARGO	: 229 MM
GOLPES POR MINUTO	: 900 GPM
VELOCIDAD EN VACIO	: 6300 RPM
VIBRACIÓN A (ISO-28927-2)	: 10.4 M/S2



CÓDIGO: 921.0763

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



LLAVE IMPACTO MAN.3/4 136-1288Nm 30CFM CP7763

Código: 921.0763

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

VIBRACIÓN K (ISO-28927-2)	: 4.2 M/S2
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	: 852
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN NM	: 136 - 1288 NM
NIVEL DE RUIDO	: 96 DB(A)
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	: 1/2 "
POTENCIA DE SONIDO	: 107 DB(A)
NIVEL DE VIBRACIÓN (ISO-8662-7)	: 9 M/S2
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN NM	: 1630 NM
RETENEDOR DE VASO	: Anillo de fricción
COLOR	: Rojo / Negro



CÓDIGO: 921.0763

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible