



LLAVE IMPACTO MANDO 1/2 140 - 480Nm CP6500RSR

Código: 922.0052

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

Descripción

Llave impacto, mando de 1/2", modelo CP6500RSR, marca CHICAGO PNEUMATIC.

Una de las herramientas con mejor rendimiento en aplicaciones industriales pesadas. Comodidad para el operario y control con un regulador de 4 posiciones. Embrague doble fiable en baño de aceite y con alojamiento duradero. Construcción compacta en 3 partes y de fácil mantenimiento. Posee cuerpo de aluminio y alojamiento del embrague de acero. Cuenta además con retenedor de los dados tipo anillo.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: CHICAGO PNEUMATIC
MODELO	: CP6500RSR
PESO	: 2.65 KG
TIPO DE MANGO (S)	: Pistola
TIPO	: Herramienta
SALIDA CUADRADILLO	: 1/2 "
ROSCA DE ENTRADA DE AIRE	: 1/4 " NPT
TIPO DE JUNTA 1	: Blanda
TIPO DE JUNTA 2	: Dura
PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	: 6,2 Bar / 90 Psi
GOLPES POR MINUTO	: 1320 GPM
VELOCIDAD EN VACIO	: 6400 RPM



CÓDIGO: 922.0052

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



LLAVE IMPACTO MANDO 1/2 140 - 480Nm CP6500RSR

Código: 922.0052

Marca: CHICAGO PNEUMATIC

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

VIBRACIÓN A (ISO-28927-2)	: 6.8 M/S2
VIBRACIÓN K (ISO-28927-2)	: 2.5 M/S2
CONSUMO ACTUAL DE AIRE	: 708 Lts./min. / 25 Cfm
GAMA DE PAR DE TRABAJO EN NM	: 170 - 680 NM
NIVEL DE RUIDO	: 96 DB(A)
POTENCIA DE SONIDO	: 107 DB(A)
NIVEL DE VIBRACIÓN (ISO-8662-7)	: 4.4 M/S2
PAR MAX. PARA AFLOJAR EN NM	: 850 NM
RETENEDOR DE VASO	: Anillo de fricción.
TIPO DE EMBRAGUE	: Springhammer double dog-oil bath.