

ATORNILLADOR NEUMÁTICO RC4760 1300RPM

Código: 924.1050

Marca: RODCRAFT

Descripción

Atornillador con mandril interno ajustable, al apretar la pieza se activa el embrague de almohadilla, ajuste interno del par por tuerca (resorte). Cambio separado adelante y atrás, mandril rápido de 1/4" insertables. Caja de taladros magnética integral.



* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: RODCRAFT
MODELO	: Rc4760
PESO	: 1.10 KG
TIPO DE MANGO (S)	: Directo
DIAMETRO	: 42 MM
VIBRACIÓN A (ISO-28927-2)	: < 2.5 M/S2
VELOCIDAD EN VACIO	: 1800 RPM
TORQUE MINIMO	: 4 NM
ALTO TOTAL	: 43 MM
NIVEL DE RUIDO	: 88.7 DB(A)
TIPO DE MANDO	: 1/4" fem. hex qc
TORQUE MAXIMO	: 17 NM

RC RODCRAFT

CÓDIGO: 924.1050

- Página 1 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



ATORNILLADOR NEUMÁTICO RC4760 1300RPM

Código: 924.1050
Marca: RODCRAFT

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

CONSUMO DE AIRE PROMEDIO 1	: 5.8 L/S
CONSUMO DE AIRE PROMEDIO 2	: 350 LT/MIN
TIPO DE JUNTA 2	: Dura
LARGO	: 242 MM
POTENCIA DE SONIDO	: 99.7 DB(A)
PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	: 90 PSI
TIPO DE EMBRAGUE	: Roller / cushion
DIMENSIONES	: 176 x 248 x 55
DIAMETRO MINIMO DE MANGUERA	: 8 MM
TIPO DE JUNTA 1	: Blanda
CONSUMO DE AIRE CONTINUO 1	: 7.8 L/S
CONSUMO DE AIRE CONTINUO 2	: 470 LT/MIN

RC RODCRAFT

CÓDIGO: 924.1050

- Página 2 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



ATORNILLADOR NEUMÁTICO RC4760 1300RPM

Código: 924.1050
Marca: RODCRAFT

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

RC RODCRAFT

CÓDIGO: 924.1050

- Página 3 / 3 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible