

## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 10TX1"

**Código:** 930.0060

**Marca:** POWER TEAM

### Descripción

El cilindro hidráulico de acción simple, modelo C101C, modelo POWER TEAM.

Está diseñado para trabajar a presiones de trabajo de 700 bar. Cumple óptimamente con la norma ASME b 30.1. Posee un factor de seguridad de 2 a 1 en cuanto a rendimiento de material. Los resortes retractores tienen muelles adicionales para acelerar la retracción del pistón, prolongando la vida útil del cilindro. El vástago del pistón con chapa de cromo resiste el desgaste y la corrosión.



\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

MARCA	: POWER TEAM
MODELO	: C101C
CAPACIDAD DE LEVANTE DEL CILINDRO	: 10 TON
CARRERA	: 25.4 MM
CAPACIDAD DE ACEITE (EMPUJE)	: 36 CM3
ALTURA RETRACTIL	: 92.1 MM
ALTURA EXTENDIDA	: 117 MM
ROSCA DEL COLLAR	: 2 1/4 - 14 "
LONGITUD DE LA ROSCA DEL COLLAR	: 28.6 MM
PESO DEL PRODUCTO	: 1.8 KG
ALTURA BASE A CONEXION	: 19.1 MM

›Power Team

CÓDIGO: 930.0060

- Página 1 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 10TX1"

Código: 930.0060

Marca: POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

### Especificaciones Técnicas

DIÁMETRO DEL VASTAGO DEL PISTON : 38.1 MM

ROSCA INTERIOR DEL PISTON Y PROFUNDIDAD : 1 - 8 x 19.1 MM

ÁREA EFECTIVA DEL CILINDRO (EMPUJE) : 14.4 CM2

PRESIÓN INTERIOR A PLENA CARGA (EMPUJE) : 700 BAR

DIÁMETRO EXT. DEL CUERPO DEL CILINDRO : 57.2 MM

ALTURA DE SUFRIDERA : 6.4 MM

DIÁMETRO DEL PISTÓN : 38.1

TONELADA MÉTRICA A 700 BARES EN EMPUJE : 10.2 TM

›Power Team

CÓDIGO: 930.0060

- Página 2 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## CILINDRO HIDRAULICO SIMPLE ACCION 10TX1"

Código: 930.0060

Marca: POWER TEAM

*\* Imágenes referenciales*

### Especificaciones Técnicas

DIAMETRO INT. DEL CUERPO DEL : 42.8 MM  
CILINDRO

›Power Team

CÓDIGO: 930.0060

- Página 3 / 3 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible