

CILINDRO HIDRAULICO PLANO 5TX9/16"



Código: 930.2000
 Marca: POWER TEAM

Descripción

El cilindro hidráulico plano con resorte retráctil, está diseñado para realizar trabajos de levantamiento en un espacio libre limitado. Posee un acoplador hembra 9796 de 3/8". El puerto de aceite es nptf de 3/8". Dispone de un resorte único de uso pesado que proporciona una retracción rápida del pistón. En cuanto a los efectos de la carga desequilibrada se minimizan con la varilla estandar de pistón en forma de domo. Cumple optimamente con la norma asme b 30.1. Además el cuerpo del cilindro, los pistones y las tuercas del collarín, tienen el tratamiento especial power tech contra la corrosión y con resistencia a la abrasión. Por supuesto cuenta con su respectiva carta de certificación otorgada por la directiva europea de maquinaria.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MARCA	: POWER TEAM
MODELO	: RLS50
CARRERA	: 14.3 MM
CAPACIDAD DE ACEITE (EMPUJE)	: 10 CM3
ALTURA RETRACTIL	: 41.3 MM
ALTURA EXTENDIDA	: 55.6 MM
ALTURA BASE A CONEXION	: 19.1 MM
DIÁMETRO DEL VASTAGO DEL PISTON	: 15.9 MM
ÁREA EFECTIVA DEL CILINDRO (EMPUJE)	: 6.4 CM2
PRESIÓN INTERIOR A PLENA CARGA (EMPUJE)	: 700 BAR

›Power Team

CÓDIGO: 930.2000

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



* Imágenes referenciales

CILINDRO HIDRAULICO PLANO 5TX9/16"

Código: 930.2000

Marca: POWER TEAM

Especificaciones Técnicas

PESO DEL PRODUCTO : 1.0 KG

DIÁMETRO EXT. DEL CUERPO DEL
CILINDRO : 41.3 x 65.1 MM

TONELADA MÉTRICA A 700 BARES
EN EMPUJE : 4.5 TON

CAPACIDAD DE LEVANTE DEL
CILINDRO : 5 TON

DIAMETRO INT. DEL CUERPO DEL
CILINDRO : 28.6 MM

›Power Team

CÓDIGO: 930.2000

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible