



TERMOMETRO INFRARROJO MODELO 62 MAX+ ESPR

Código: 939.0142

Marca: FLUKE

Descripción

Termómetro infrarrojo, modelo 62 MAX+ ESR, marca FLUKE.

La clasificación IP54 de resistencia al agua y al polvo le permite trabajar bajo cualquier condición climatológica e incluso en las zonas industriales más sucias o polvorrientas.

Suficientemente resistentes como para aguantar caídas de hasta 3 m.

Pequeños y ligeros, además cuentan con una pinza que se adapta perfectamente al cinturón y cabe sin problemas en su caja de herramientas.

Hasta una distancia a punto de 12:1 tecnología láser precisa para realizar mediciones más exactas y repetibles.

El termómetro dispone de dos láseres que le ayudan a identificar la zona que desea medir.

La pantalla de gran tamaño facilita la lectura de los datos, incluso en zonas oscuras.

Valores Min/Max/Avg/Dif (Mín./Máx./Prom./Dif.): muestra los valores de temperatura máximos o mínimos, así como la media o la diferencia entre dos medidas.

Alarma "Hi" y "L" para una visualización rápida de las medidas que están fuera de los límites.

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

ALTITUD DE ALMACENAMIENTO : 12.000 metros sobre el nivel del mar

ALTITUD DE TRABAJO : 2.000 metros sobre el nivel del mar

PRUEBA DE CAIDA : 3 metros

RANGO DE TEMPERATURA : -30 °C a 650 °C (-22 °F a 1202 °F)

RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA : 0.1 °C (0.2 °F)

CÓDIGO: 939.0142

- Página 1 / 4 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



TERMOMETRO INFRARROJO MODELO 62 MAX+ ESPR

Código: 939.0142

Marca: FLUKE

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

SEGURIDAD	: IEC 61010-1: grado de contaminación 2 IEC 60825-1: clase 2
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), (sin batería)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	: 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
MARCA	: FLUKE
MODELO	: 62 MAX+
DIMENSIONES	: 175mm x 85mm x 75mm
PESO	: 0.255 KG
PRECISION	: ± 1.0 °C o ± 1.0 % de lectura, el valor mayor de los dos -10 °C a 0 °C: ± 2.0 -30 °C a -10 °C: ± 3.0
DURACION DE LA BATERIA	: 8 horas con el láser y retroalimentación de pantalla activados

CÓDIGO: 939.0142

- Página 2 / 4 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



TERMOMETRO INFRARROJO MODELO 62 MAX+ ESPR

Código: 939.0142

Marca: FLUKE

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

ALIMENTACION	: Batería AA
TIEMPO DE RESPUESTA (95%)	: < 500 ms (95 % de la lectura)
RESPUESTA ESPECTRAL	: 8 a 14 micrones
EMISIVIDAD	: 0.10 a 1.00
RESOLUCION OPTICA	: 12:1 (calculado al 90 % de energía)
REPETIBILIDAD (% DE LA LECTURA)	: ± 0.5 % de la lectura o ± 0.5 °C (1 °F), el mayor valor
CLASIFICACION IP	: IP 54 según la norma IEC 60529
RESISTENCIA A CHOQUES Y VIBRACIONES	: IEC 68-2-6 2.5 g, de 10 a 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	: 10 % a 90 % de humedad relativa sin condensación, a 30 °C (86 °F)
CUMPLIMIENTO ELECTROMAGNETICO	: IEC 61326-1: equipo electromagnético portátil

CÓDIGO: 939.0142

- Página 3 / 4 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



TERMOMETRO INFRARROJO MODELO 62 MAX+ ESPR

Código: 939.0142

Marca: FLUKE

** Imágenes referenciales*

Especificaciones Técnicas

CÓDIGO: 939.0142

- Página 4 / 4 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible