

## SET PUNTAS DE PRUEBA ROJO-NEGRO TL75

**Código:** 939.3025

**Marca:** FLUKE

### Descripción

Set puntas de prueba rojo y negro, modelo TL175, marca FLUKE.

La rosca de punta extensible patentada TwistGuard cumple los requisitos de seguridad eléctrica más elevados con el fin de reducir la exposición de la punta, al mismo tiempo que proporciona la versatilidad necesaria para la mayoría de las mediciones.

Cada cable de prueba está cubierto por dos capas de aislante de silicona. Si se producen muescas, raspado o los cables experimentan cualquier otro tipo de daño y necesitan ser sustituidos, el color de contraste interior queda expuesto.

Cables de silicona con doble aislamiento. Resisten altas temperaturas y se mantienen flexibles a temperaturas muy bajas.

Los protectores de alta resistencia (tanto en el extremo de la sonda como en el de la clavija) se han probado doblándose más de 30.000 veces, sin que se haya producido falla alguna.

Las clavijas de entrada universales son compatibles con todos los instrumentos que aceptan clavijas con punta cónica roscadas de 4mm.



\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

CLASIFICACIÓN : CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A máx., grado de contaminación 2

CLASIFICACION MEDIAMBIENTALES : -20 a 55 °C (de -4 a 131 °F), altitud de 2000 m (6562 ft)

LONGITUD DE LA PUNTA DE LA SONDA EXPUESTA : 19 a 4 mm (de 0.75 a 0.16 pulg.)

MARCA : FLUKE

MODELO : TL75

CÓDIGO: 939.3025

- Página 1 / 2 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



## SET PUNTAS DE PRUEBA ROJO-NEGRO TL75

Código: 939.3025

Marca: FLUKE

\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

PESO

: 0.112 KG

CÓDIGO: 939.3025

- Página 2 / 2 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible