

CAMARA INFRARROJA PROF. TI480-PRO 9H

Código: 939.5046

Marca: FLUKE

Descripción

Cámara infrarroja, modelo TI480-PRO, marca FLUKE. Detección y diagnóstico mejorados de problemas con imágenes en pantalla más nítidas, marcadores con múltiples rectángulos y 9 paletas de color.

Interfaz visual más intuitiva, interfaz de pantalla táctil mejorada.

Mayor flexibilidad para visualizar objetos grandes y diminutos, lentes inteligentes intercambiables, no requiere calibración, compatibilidad con lentes teleobjetivo 2x y 4x, gran angular y macro.

El enfoque automático LaserSharp usa un medidor láser de distancia integrado que calcula y muestra la distancia hasta el objetivo.

Cuadruple los datos en píxeles con el modo SuperResolution, que captura múltiples imágenes y las combina para crear una imagen de 1280x960.

Ahorre tiempo; sincronice las imágenes de forma inalámbrica directamente entre su cámara y el sistema Fluke Connect, y adjúntelas a un registro de activos u orden de trabajo.

Evite tener que tomar notas en el terreno con IR-PhotoNotes y las anotaciones de voz.

* Imágenes referenciales



Especificaciones Técnicas

AUTONOMIA DE LA BATERIA	: 2-3 horas por batería (la autonomía real depende de la configuración y del uso)
HUMEDAD RELATIVA	: 10% a 95%, sin condensación
IMPACTOS	: 25 g, IEC 68-2-29
SEGURIDAD	: IEC 61010-1: categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2
TAMAÑO	: 27,7cm x 12,2cm x 16,7cm
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	: -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sin baterías

CÓDIGO: 939.5046

- Página 1 / 4 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



CAMARA INFRARROJA PROF. TI480-PRO 9H

Código: 939.5046

Marca: FLUKE

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	: -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)
TIEMPO DE CARGA	: 2,5 horas para carga completa
VIBRACION	: 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6
ZOOM	: 2x y 4x
MARCA	: FLUKE
MODELO	: TI480-PRO
PESO	: 1.04 KG
PRECISION	: ± 2 °C o 2% (a 25 °C nominal, la mayor de ambas)
RESOLUCION DEL DETECTOR	: 640 x 480 (307.200)
MEDIDOR LASER DE DISTANCIA	: Sí. Calcula la distancia hasta el objetivo y ofrece unas imágenes correctamente enfocadas en pantalla, así como las distancias
ENFOQUE MULTISHARP	: Sí, enfoca desde cerca y desde lejos en todo el campo de visión

CÓDIGO: 939.5046

- Página 2 / 4 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



CAMARA INFRARROJA PROF. TI480-PRO 9H

Código: 939.5046

Marca: FLUKE

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

ENFOQUE AUTOMATICO LASERSHARP	: Sí, para imágenes enfocadas de manera uniforme
----------------------------------	--

ENFOQUE MANUAL AVANZADO	: Sí
-------------------------	------

PANTALLA TACTIL DE ALTA RESISTENCIA	: LCD panorámica de 3,5 pulgadas y 640 x 480
--	--

CORRECCIÓN DE EMISIVIDAD EN PANTALLA	: Sí (valor y tabla)
---	----------------------

CORRECCION DE TRANSMISION EN PANTALLA	: Sí
--	------

RANGO MINIMO (EN MODO MANUAL)	: 2,0 °C (3,6 °F)
----------------------------------	-------------------

RANGO MINIMO (EN MODO AUTOMATICO)	: 3,0 °C (5,4 °F)
--------------------------------------	-------------------

FRECUENCIA DE REFRESCO	: Versiones de 60 Hz o 9 Hz
------------------------	-----------------------------

CÓDIGO: 939.5046

- Página 3 / 4 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



CAMARA INFRARROJA PROF. TI480-PRO 9H

Código: 939.5046

Marca: FLUKE

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA	: IEC 61326-1: entorno electromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, clase A
CLASE DE PROTECCION DE LA CARCASA	: IEC 60529: IP54 (protección contra polvo, entrada limitada; protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección)
IDIOMAS ADMITIDOS	: Checo, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, húngaro, italiano, japonés, coreano, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, español, sueco, chino tradicional y turco
IFOV (RESOLUCION ESPACIAL) CON LENTES ESTANDAR	: 0,93 mrad, D:S 1065:1
CAIDA	: Diseñado para resistir caídas desde 2 m (6,5 pies) con la lente estándar
CICLO DE CALIBRACION RECOMENDADO	: Dos años (suponiendo un funcionamiento y envejecimiento normales)

CÓDIGO: 939.5046

- Página 4 / 4 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible