

COMPROBADOR AISLAMIENTO 5KV1550C FC

Código: 939.5052

Marca: FLUKE

Descripción

Comprobador aislamiento, modelo 1550C FC, marca FLUKE.

Categoría de seguridad eléctrica CAT III 1000V y CAT IV 600V.

Función de alerta indica al usuario que existe voltaje y proporciona una lectura de voltaje de hasta 600V CA o CC para mayor seguridad del usuario.

Selección de voltajes de prueba en escalones de 50V desde 250V hasta 1000V, y escalones de 100V por encima de los 1000V.

La memoria puede almacenar hasta 99 medidas y cada una de ellas cuenta con una etiqueta única definida por el usuario para facilitar su uso.

Las baterías de larga duración permiten realizar 750 pruebas con cada carga.

El sistema de protección elimina el efecto de fuga superficial en las mediciones de resistencia muy altas.

Pantalla LCD digital/analógica de gran tamaño para una fácil visualización.

Medición de capacitancia y de corriente de fuga.

Función de rampa para las pruebas de ruptura del aislamiento.

Posibilidad de ajuste del temporizador de hasta 99 minutos para comprobaciones programadas.



* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

ALTITUD	: 2000 m
HUMEDAD	: 80 % a 31 °C disminuyendo linealmente hasta el 50 % a 50 °C
PANTALLA	: 75 x 105 mm
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	: -20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)
TEMPERATURA DE OPERACION	: 20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
MARCA	: FLUKE

CÓDIGO: 939.5052

- Página 1 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



COMPROBADOR AISLAMIENTO 5KV1550C FC

Código: 939.5052

Marca: FLUKE

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

MODELO	: 1550C FC
DIMENSIONES	: 269 mm x 277 mm x 160 mm
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA	: EN 61326
ALIMENTACION	: Batería recargable de 12 V de plomo, Yuasa NP2.8-12
SELLADO DE LA CARCASA	: IP40
ENTRADA AL CARGADOR (CA)	: 85 V a 250 V CA 50/60 Hz 20 VA
CONFORMIDAD DE SEGURIDAD	: IEC 61010-1: categoría de sobrevoltaje II, grado de contaminación 2. IEC 61010-2-030: Mediciones con categoría de seguridad 600 V CAT IV, 1000 V CAT III. IEC 61557-1, IEC 61557-2

CÓDIGO: 939.5052

- Página 2 / 2 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible